



# AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL

L'AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL è un lubrificante multifunzionale utilizzabile per la lubrificazione di tutti gli organi e circuiti delle moderne macchine agricole, motore compreso, ad esclusione dei gruppi trasmissione particolarmente carichi dove sia espressamente prescritto dal costruttore un olio EP di livello API GL-5.

## CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

### AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL

Gradazione SAE		15W-30	15W-40
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,5	13,6
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	87	100
Viscosità a -20°C	mPa·s	5800	6100
Indice di viscosità	-	130	135
Punto di infiammabilità V.A.	°C	200	220
Punto di scorrimento	°C	-30	-27
Massa volumica a 15°C	kg/l	0,880	0,884

## PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- L'AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL è formulato per lubrificare tutti i tipi di motori agricoli (a benzina e diesel, anche sovralimentati) nonché tutti i servizi di bordo delle moderne macchine agricole (gruppi trasmissione/frizione, freni in bagno d'olio, prese di forza idrauliche e meccaniche, circuiti idraulici, etc.).
- L'attenta scelta delle basi lubrificanti e degli additivi conferisce al prodotto elevate caratteristiche disperdenti/detergenti, eccellente stabilità all'ossidazione, alto indice di viscosità con conseguente elevata fluidità a bassa temperatura, ottime proprietà antiusura anticorrosive, antischiama assieme ad elevate proprietà "antistick e antisquawk" per la riduzione della rumorosità in frenata.
- L'AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL assicura notevoli benefici economici, semplificando al massimo le operazioni di stoccaggio e rifornimento ed impedendo di fatto errori di applicazione o miscelezioni involontarie.

## SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

L'AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL risponde alle seguenti specifiche:

- ACEA E2
- ALLISON C4
- API CE-SF
- API CF-4
- API GL-4
- CAT TO-2
- CCMC D4
- FORD M2C 159B
- JOHN DEERE JDM J27
- M.B. 228.1
- MF M 1139
- ZF TE-ML 06B, 07B